



Fiche technique pour réf. 31C10 Film Cuisson Papillotes

| <i>Matériaux:</i> | <i>Description:</i> | <i>Fabriqué en:</i> |
|--------------------------|--|---------------------|
| Bobine mère Film PVC | 450mm x 12000m x 12mu | Turquie |
| Dimensions du rouleau | 450mm x 50m | |
| Mandrin | 58T60 – 449mm X 30mm X 2mm | GB |
| Liens | 60M24 Liens en Polyester | GB |
| Packaging box intérieur | Bouchon en forme de F | GB |
| Packaging box extérieur | 54P21 –WM Roasting 4500 refill | GB |
| Conditionnement | Colis de 3 rouleaux de recharges | |
| Information d'étiquetage | Une étiquette est apposée sur la face arrière gauche du colis extérieur. Une étiquette d'identifiant opérateur à l'intérieur du colis. | |
| Quantité par palette | 96 Colis par palette | |
| Filmage de palette | Palette sécurisée par un minimum de 8 couches de film de palettisation | |

David Lipscombe

David Lipscombe - Quality Assurance Department

Film Cuisson Papillotes 45cm x 50m

Pour dévidoir WM4500

150 liens inclus

T°: jusqu'à 200°C au four traditionnel



- **Cuisson:**
Cuisson "à l'étouffée", sans rajout de matière grasse, saine et savoureuse. Réduit le temps de cuisson. Superbe présentation à table.
Utilisation au four traditionnel jusqu'à 200°C (pas de grill). Ne doit pas entrer en contact avec les parois.
- **Facile à utiliser**
Une coupe facile et nette à la longueur voulue dans le dévidoir WM4500. Réduction du gaspillage.