



PROQUIMIA
www.proquimia.com

LAVE-VAISSELLE

Fiche Technique
10/2014

DOSEUR PR-2 DÉTERGENT

Doseur de lavage pour monozones et lave-vaisselle.

Système de dosage pour un produit détergent. Composé d'une pompe péristaltique à débit variable par régulation de la vitesse de rotation. Idéal pour applications multiples, y compris les machines à laver la vaisselle monozones et lave-vaisselle.

Comprend le câble de connexion et le kit d'installation composé de :

- Support pour pompe
- Tuyau cristal 4x6 (aspiration et impulsion)
- Filtre et poids pour tuyau d'aspiration
- Vanne entrée détergent

Montage simple grâce au support qui permet une installation directe au mur. L'installation des tuyaux d'aspiration et de refoulement ne nécessite pas d'accessoires complémentaires et le changement du tuyau de la pompe péristaltique peut se faire sans outillage.

Caractéristiques générales

- Débit 4 l/h
- Pression 1 bar
- Régulation du débit de 0 à 100%
- Alimentation 100-230Vac/50-60Hz (24Vac voir table)
- Puissance consommée 3,5W
- Mesures 103x82x92
- Hauteur maximale d'aspiration 1,5 mètres
- Protection du circuit contre les éventuelles éclaboussures d'eau (IP65).
- Tuyau de membrane Santoprene, résistant aux attaques chimiques.
- Couvercle de protection contre de mauvaises manipulations de la régulation du doseur.
- Boîtier en polypropylène résistant aux attaques chimiques et aux coups.
- Certificat CE.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Doseur détergent PR2/230VAC	9352-032
Doseur détergent PR2/24VAC	9352-034
PIÈCES DÉTACHÉES	RÉFÉRENCE
Tuyau silicone PR-2 détergent	9353-134
Tuyau EPDM PR-2 détergent	9353-135
Tuyau Dét. Santoprene PR-2	9353-136
Galet PR-2 détergent	9353-054
Kit entrée détergent	9353-081
Ensemble contrepoids + filtre aspiration	9353-082