



PROQUIMIA
www.proquimia.com

LAVE-VAISSELLE

Fiche Technique
10/2014

DOSEUR PR-2 RINÇAGE

Doseur de rinçage pour monozones et lave-vaisselle.

Système de dosage pour le liquide de rinçage. Composé d'une pompe péristaltique à débit variable par régulation de la vitesse de rotation. Idéal pour applications multiples, y compris les machines à laver la vaisselle monozones et lave-vaisselle.

Comprend le câble de connexion et le kit d'installation composé de :

- Support pour pompe
- Tuyau cristal 4x6 (aspiration)
- Tuyau semi-rigide (impulses)
- Poids-filtre pour tuyau d'aspiration
- Clapet antiretour entrée rinçage

Montage simple grâce au support qui permet une installation directe au mur. L'installation des tuyaux d'aspiration et de refoulement ne nécessite pas d'accessoires complémentaires et le changement du tuyau de la pompe péristaltique peut se faire sans outillage.

Caractéristiques générales

- Débit 1 l/h
- Pression 3 bar
- Régulation du débit de 0 à 100%
- Alimentation 100-230Vac/50-60Hz. (24Vac voir table)
- Puissance consommée 3,5W
- Mesures 103x82x92
- Hauteur maximale d'aspiration 1,5 mètres
- Protection du circuit contre les éventuelles éclaboussures d'eau (IP65).
- Tuyau silicone, résistant aux attaques chimiques.
- Couvercle de protection contre de mauvaises manipulations de la régulation du doseur.
- Boîtier en polypropylène résistant aux attaques chimiques et aux coups.
- Certificat CE.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Doseur rinçage PR2/230VAC	9352-031
Doseur rinçage PR2/24VAC	9352-033
PIÈCES DÉTACHÉES	RÉFÉRENCE
Tuyau silicone PR-2 rinçage	9353-133
Galet PR-2 rinçage	9353-055
Vanne antiretour rinçage	9353-508
T simple injection rinçage	9353-510