

Bona Deep Clean Solution

NOUVEAU
2012

Entretien
Professionnel



Fiche technique

Bona Deep Clean Solution est un nettoyant concentré, pour un nettoyage approfondi de sols en bois vitrifiés et huilés. Sa formule unique permet un nettoyage optimal et efficace, et enlève les marques les plus tenaces sans risque de laisser des taches sur le bois. Utiliser le nettoyant pour raviver des sols ternis ou pour rétablir et dégraisser la surface avant d'appliquer un polish d'entretien ou de l'huile. Essayez-le et découvrez un autre niveau de nettoyage !

- Ravivement de sols ternis et sales
- Pour la dissolution de saleté incrustée et de taches tenaces
- Sûr et extrêmement efficace
- Pour usage avec l'auto-laveuse Bona PowerScrubber

Données techniques

Valeur pH	: concentré: environ 12,5, solution: environ 11
Dilution	: <u>pour sols vitrifiés</u> : 1 litre sur 9 litres d'eau <u>pour sols huilés</u> : 0,5 litre sur 9,5 litres d'eau
Sécurité	: irritant, voir fiche de sécurité pour informations supplémentaires
Conservation	: au moins 2 ans après la date de production dans son emballage d'origine non ouvert ; protéger du gel
Conditionnement	: 3 x 5 litres (44 cartons par palette)

Préparation

Aspirer le sol pour enlever la saleté, le sable, etc. Diluer Bona Deep Clean Solution avec de l'eau (voir données techniques pour consignes de dosage correcte selon type de finition). Bona Deep Clean Solution peut s'utiliser pour un nettoyage à la main ou avec une auto-laveuse – le produit est spécialement conçu pour l'auto-laveuse Bona PowerScrubber. Pour usage avec d'autres auto-laveuses, voir le manuel du fournisseur spécifique.

Nettoyage d'un sol huilé – huile d'entretien

Après nettoyage d'un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche d'huile d'entretien.

Mode d'emploi

Nettoyer avec la Bona PowerScrubber (voir aussi fiche technique machine)

1. Remplir le réservoir pour 2/3 avec de l'eau propre tiède. Ajouter Bona Deep Clean Solution (1 litre pour sols vitrifiés ou 0,5 litre pour sols huilés) et ajouter de l'eau jusqu'à que le réservoir est entièrement rempli.
Le couvercle du réservoir d'eau propre peut être utilisé pour le dosage du produit nettoyant. Le contenu jusqu'au repère du couvercle retourné est de 1% du réservoir d'eau propre.
2. Régler la poignée rotative de pression d'appui des brosses sur la position de pression moyenne. Avancer avec la machine selon un trajet droit, tout en appliquant le produit nettoyant.
3. Reculer la machine sur le même trajet, jusqu'à la position de démarrage
 - a. Sur un sol légèrement souillé : il ne faut plus éjecter de produit de nettoyage en reculant la machine.
 - b. Sur un sol fortement souillé : éjecter le produit de nettoyage dans les deux sens.
4. Veiller qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau sur la surface (éclaboussures ou endroits où la machine n'aurait pas entièrement aspiré le produit nettoyant). Immédiatement enlever les éventuelles flaques d'eau.
Près des piscines : ne pas faire couler la solution de nettoyage dans la piscine !
5. Continuer de la même façon dans une nouvelle bande jusqu'à ce que le sol est entièrement nettoyé.



Art. nr. WM650020010

A utiliser avec:

Bona PowerScrubber (NOUVEAU 2012)



Art. nr. AM400201100

(Fiche technique séparée)

Bona®

Bona Deep Clean Solution

Fiche technique

NOUVEAU
2012

Entretien
Professionnel



Nettoyage Semi-manuel avec une monobrosse

1. Appliquer Bona Deep Clean Solution dilué sur une petite zone du sol et laisser pénétrer pendant 3 minutes pour faire dissoudre la saleté. Ne pas utiliser trop de liquide !
2. Passer la monobrosse, à vitesse standard, sur la zone mouillée.
 - a. Sur sols vitrifiés : utiliser un pad rouge
 - b. Sur sols huilés : utiliser un pad brunNe pas exécuter trop de pression sur le pad. Si besoin, augmenter légèrement la pression.
3. Absorber immédiatement la saleté dissoute avec balai/serpillière: mouiller balai/serpillière dans un seau d'eau propre – changer régulièrement l'eau (sinon la saleté sera à nouveau répartie sur le sol).
4. Traiter le sol zone par zone, jusqu'à ce que la surface entière soit nettoyée.

Traitement avec du polish - rénovateur

Avant l'application d'une nouvelle couche de polish/rénovateur (Bona Polish, Bona Freshen Up) l'entière surface doit être neutralisée. Pour ceci il faut effectuer un nettoyage complémentaire purement avec de l'eau propre, car des résidus de Bona Deep Clean Solution peuvent avec une interaction avec la nouvelle couche de polish/rénovateur.

Traitement du sol avec de l'huile

Après nettoyage d'un sol huilé avec Bona Deep Clean Solution, il est nécessaire d'appliquer une nouvelle couche d'huile d'entretien (comme Bona Carl's 25).

Information importante

L'information susmentionnée est fournie en toute confiance et basée sur nos meilleures expériences actuelles. Toutefois, elle ne prétend pas d'être complète. Avant tout usage, l'utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. L'utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n'est pas sous la responsabilité de Bona. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.



Art. nr. WM650020010

A utiliser avec:

Bona PowerScrubber
(NOUVEAU 2012)



Art. nr. AM400201100

(Fiche technique séparée)

Bona®