

# ROUND 45 SM 55

PATENTED

## AUTOLAVEUSES À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT SÉRIE ROUND 45 - MANUELLE

Round 45 SM 55 TOUCH est l'autolaveuse conçue pour un usage quotidien : design innovant et fonctionnel, en mesure d'assurer ergonomie maximale et confort. Les caractéristiques et les équipements techniques à l'avant-garde font de ROUND 45 SM un important point de référence dans le secteur, idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces et de tous les environnements. La version SM possède des nouveautés d'une importance absolue. • **Simply Manual** : un système de solutions qui allie les meilleures performances de lavage et de séchage à l'extrême facilité d'utilisation : un mélange parfait de praticité et d'économie qui assure les meilleures performances d'utilisation. • **TOUCH SYSTEM** : le système à capteurs, breveté, qui garantit à l'opérateur la flexibilité maximale et le contrôle lors de l'utilisation de la machine. Simplicité, rapidité et fiabilité : déplacer ROUND 45 avec un doigt n'a jamais été aussi pratique et intuitif ! ROUND 45 SM 55 TOUCH est disponible en trois versions : une de base et deux full package, avec chargeur de batteries et batteries inclus (jusqu'à 2 heures de fonctionnement pour la version BC PLUS).



Panneau de commandes



Touch System



Filtre d'immersion



Débris tray + filtre



Système d'essuyage réglable et compact

### IDENTIFICATION DU PRODUIT

| MODÈLE                       | CODE       | PIÈCES / PALETTE |
|------------------------------|------------|------------------|
| ROUND 45 SM 55 TOUCH         | 10.4231.00 | 1                |
| ROUND 45 SM 55 BC TOUCH      | 13.4231.00 | 1                |
| ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH | 15.4231.00 | 1                |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES                         |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Largeur piste lavage                     | mm                | 530          |
| Largeur aspiration                       | mm                | 750          |
| Rendement horaire (théorique - pratique) | m <sup>2</sup> /h | 2120 - 1270  |
| Alimentation                             |                   | Batterie 24V |
| Puissance installée                      | W                 | 750          |
| Avancement                               |                   | Manuel       |
| Code IP                                  |                   | IPX3         |

#### BATTERIES

|   |         |   |
|---|---------|---|
| Type                                      |         | Set 2 batteries 12 V 50 Ah Gel (*) -<br>Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (**) |
| Autonomie                                 | h - min | 1 h et 15 min (*) - 2 h (**)  |
| Dimensions compartiment batterie x numéro | mm X nr | 340x340x285 x 1   |

#### BROSSES

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| Diamètre - Pad x numéro                | mm - inch x nr          | 530 - 21" x 1 |
| Puissance moteur x numéro              | W x nr                  | 350 x 1       |
| Vitesse moteur                         | tours/min.              | 115           |
| Poids de la tête - pression spécifique | Kg - g /cm <sup>2</sup> | 25,5 - 16,5   |

#### TRACTION

|  |      |     |
|--|------|-----|
| Puissance moteur                                 | W    | --- |
| Vitesse d'avancement maximale                    | Km/h | 4   |
| Inclinaison maximale atteignable à pleine charge | %    | 2   |

#### ASPIRATION

|                            |            |      |
|----------------------------|------------|------|
| Puissance moteur           | W          | 400  |
| Dépression (colonne d'eau) | mbar/mmH2O | 1189 |
| Débit d'air                | l/s        | 28   |
| Bruit                      | dB(A)      | 63   |

#### RÉSERVOIR

|                               |    |                  |
|-------------------------------|----|------------------|
| Type                          |    | Double réservoir |
| Capacité solution             | l  | 45               |
| Capacité récupération         | l  | 47               |
| Poids (à vide/avec batteries) | Kg | 90,5 / 143,5     |
| Dimensions                    | mm | 1210x560x1040    |

### ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE  | CODE       |
|---|------------|
| Tuyau remplissage d'eau   | 30.0024.00 |
| Brosse 21" polypropylène ø 0.7  | 40.0003.00 |
| Chargeur à bord 24 V 5 A (*)  | 22.0630.00 |
| Set 2 batteries 12 V 50 Ah Gel (*)  | 18.0026.00 |
| Chargeur à bord 24 V 9 A (**)   | 22.0623.00 |
| Set 2 batteries 12 V 76 Ah Gel (**)   | 18.0000.00 |
| Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière) | 96.0091.01 |

### ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE  | CODE       |
|---|------------|
| Brosse 21" polypropylène ø 0.9                          | 40.0103.00 |
| Brosse 21" polypropylène ø 1.2                          | 40.0303.00 |
| Brosse 21" tynex ø 1.2 grit 80                          | 40.0203.00 |
| Porte pad 485 mm (pour pad de 20")                      | 40.1003.00 |
| Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière) | 96.0055.00 |

(\*) Pour version BC

(\*\*) Pour version BC PLUS