

The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec Eternum

Emulsion haute brillance pour sols

Description


Emulsion haute brillance, anti-glissante pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (PVC, linoléum, vinyle, etc.). Sa combinaison de polymères spécifiques développée par Diversey permet d'obtenir un brillant prestigieux en alliant dureté, durabilité et excellente adhésion. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec l'applicateur TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un balai applicateur ergonomique et simple d'utilisation conçu pour obtenir un très haut niveau de finition et améliorer la productivité tout en réduisant la consommation de produit et les déchets d'emballage par rapport à une méthode traditionnelle.

Propriétés principales

- Procure un brillant prestigieux
- Protection durable et résistant à l'usure
- Excellente adhésion pour la plupart des sols
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode James (ASTM D-2047)
- Facile à appliquer et à entretenir

Bénéfices

- Préserve la beauté naturelle des sols grâce à un film clair
- Très haute résistance au trafic et aux marques
- Application anti-glissante. Une sécurité garantie pour votre personnel et vos clients
- Maîtrise de la consommation de produit grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed
- Résultat supérieur grâce à l'applicateur TASKI ProSpeed



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Eternum

Mode d'emploi

1. Traiter uniquement les sols décapés, et parfaitement rincés et complètement secs. Traiter les sols poreux et endommagés avec un bouche-pores avant application.
2. Lorsqu'il est utilisé avec l'applicateur de produit d'entretien TASKI ProSpeed, lire le manuel d'instructions et l'étiquette du produit pour connaître les procédures de configuration et d'application.
3. Verser le produit avec parcimonie sur le sol et l'étaler uniformément pendant qu'il est encore humide. Laisser sécher complètement (20-30 minutes) avant d'appliquer des couches supplémentaires en prenant bien soin de les croiser. Appliquer deux couches sur des sols lisses et non poreux. Trois couches suffisent généralement pour les sols poreux.
4. **Linoléum:** Une fois la première couche séchée, lisser le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d'un disque vert, puis passer une mop humide et laisser sécher avant d'appliquer des couches supplémentaires.
5. **Décapage et protection:** Utiliser un décapant pour couche de protection Diversey pour enlever une couche de vernis et passer l'autolaveuse ou l'aspirateur à eau pour retirer le surplus. Laisser sécher complètement et appliquer une ou plusieurs couches supplémentaires.

Dosage:

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

Données techniques

Aspect: Laiteux, liquide blanc

Valeur pH (pur): ≈ 8.5

Valeur pH (en solution): ≈ 8.5

Densité relative (20°C): 1.036 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Ne pas stocker ni utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Compatibilité du produit

Traiter uniquement les sols nettoyés en profondeur, soigneusement rincés et complètement secs. Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser sur du plastique structuré (vinyle rembourré) ni sur du liège ou bois non hermétique. Demander conseil pour une utilisation sur des sols en caoutchouc. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Certifications

Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Eternum est disponibles sous deux formats :

- TASKI Jontec Eternum 2x5 L
- TASKI Jontec Eternum ProSpeed 4x2.5 L