

Mercury 15

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition	Latex - Pigment - Fibres synthétiques		
Dimensions sec (mm)	Longueur: 150	Largeur: 3000	Epaisseur: 8
Procédé de fabrication	Non-tissé récurant doux en rouleau		
Couleur	Blanc		
Conditionnement	1 pièces/sachet - 6 sachets/carton - 6 pièces/carton		
Information complémentaire	Diversité des besoins :différents formats		



BENEFICES PRODUIT

- Adapté aux surfaces fragiles
- Rouleau découpable
- Imputrescible

AVANTAGES SPECIFIQUES

Abrasivité: abrasivité taber K200 < 30mg/1000 tours

Résistance à la déchirure

Résistant à la traction

Mercury 15

ENVIRONNEMENT

Spécial surfaces fragiles

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation:

S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer avant le premier usage et après chaque utilisation.

Désinfection et stérilisation:

- Décontamination à l'eau javellisée à 1 g/l de chlore.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon la Directive 1995/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.