

DISOLVO

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL

PRODUIT PROFESSIONNEL N° PO.71/98

Bidon de 1 L avec bouchon de sécurité- Carton de 6 x 1 L -
Palette de 66 cartons.



Votre partenaire régional

- Produit puissant sélectionné pour son efficacité réservé aux professionnels.
- Très efficace contre les bouchons de dépôts organiques et autres.
- Disolvo n'attaque pas les tuyauteries et les fosses septiques.

Utilisation :

Liquide spécialement étudié pour libérer les écoulements des dépôts organiques et inertes. Transforme en liquide les résidus gras, les cheveux, les serviettes hygiéniques, le papier, les substances calcaires, les chiffons, les mégots de cigarette et dissout donc instantanément les bouchons d'obstructions. Peut être utilisé pour tous types de canalisation, sauf celles en aluminium ou en métal zingué.

Mode d'emploi : Manipuler le produit avec précaution, le Disolvo contient de l'acide sulfurique. Conseil de prudence :

Provoque de graves brûlures – Ne jamais verser l'eau dans le Disolvo – Ne pas mélanger à d'autres produits.

Pour les douches, lavabos, bidets verser lentement 1 ou 2 doses et attendre l'écoulement.

Pour les W-C, urinoirs verser lentement de 6 à 10 doses et attendre jusqu'à la baisse du niveau d'eau.

Pour les grands écoulements verser lentement 6 doses et attendre 30'.

Bien lire le mode d'emploi sur l'étiquette.

Nature chimique :

Acide sulfurique 51-98%

Caractéristiques physico-chimiques :

Bidon 1 L avec bouchon sécurité

Aspect	Liquide huileux, rose brunâtre
Couleur/Odeur	Inodore.
pH	< 1
Densité de vapeur (air=1)	3,4

Sécurité :

Produit classé Dangereux et Corrosif.

Le flacon est équipé d'un bouchon de sécurité.

Désignation transport : Acide Sulfurique

ADR/RID Classe : 8 Chiffre : 1°b Code : 80 Identif : 1830 Etiquette : 8

Ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas avaler. En cas d'ingestion consulter immédiatement un spécialiste.

En cas de contact avec les yeux, tamponner avec un chiffon sec puis laver avec de l'eau claire et consulter un spécialiste.

Port de lunettes à bords latéraux pendant l'utilisation fortement recommandé.

Ne pas utiliser avec une ventouse. Tout mélange avec d'autres produits doit être proscrit.

Le flacon est équipé d'un bouchon de sécurité : lire l'étiquette avant d'ouvrir.

Ne pas transvaser, Ne pas réutiliser le flacon vide, et le rincer avant de le jeter.

Stockier le produit dans son emballage d'origine à une température de 5 à 35°C.



C - Corrosif

AMD - Groupe Exeol 20, rue des Canadiens ZA La Malouve - B.P. 723 27307 BERNAY Cedex
Tél. 02 32 46 13 13 - Fax : 02 32 46 02 08

www.amd-france.eu
www.exeol.eu