Equipage HYGIENE SOLUTIONS

Version : 01.2015

# DP 204IVD

## DEBOUCHEUR DE CANALISATION PROFESSIONNEL AVEC INDICATEUR VISUEL DE DOSAGE ET TEMOIN DE RINCAGE

### FORMULE EXCLUSIVE INTERNATIONALE BREVETEE

## PROPRIETES

**DP 204IVD** est une formule **brevetée** avec un **indicateur visuel de dosage** et **un témoin de rinçage**.
**DP 204IVD** dissout, liquéfie rapidement les matières organiques, disperse les matières minérales ou animales.
Les agents tensioactifs de **DP 204IVD** sont biodégradables, conformité avec la législation en vigueur.
Aux dosages préconisés, **DP 204IVD** est compatible avec les fosses septiques.
**DP 204IVD** n'attaque pas les caoutchoucs, le P.V.C, les métaux lourds (plomb.) La forte densité de **DP 204IVD** lui permet d'atteindre rapidement les bouchons, même les plus éloignés du lieu d'application.
L'**IVD «Indicateur Visuel de Dosage»** entraîne un changement de couleur lorsque le produit est correctement dosé.

## CARACTERISTIQUES

- Aspect ---------- liquide sirupeux
- Densité à 20°C ---------- 1.84 +/- 0.02
- pH ---------- entre 0 et 1
- Couleur ---------- orangé
- Contient de l'acide sulfurique.

## UTILISATIONS

**DP 204IVD** est une formule active assurant un débouchage rapide des canalisations et siphons obstrués des douches, lavabos, éviers, WC, urinoirs, etc., sans démontage des canalisations.
**DP 204IVD** liquéfie les résidus graisseux et toutes les matières organiques et permet de disperser les matières minérales ou animales : cheveux, papier, substances calcaires, mégots de cigarettes, chiffons, cellulose, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons, etc.

## UTILISATEURS

**DP 204IVD** est à utiliser par les professionnels. Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance….

## MODE D'EMPLOI

Verser doucement le **DP 204IVD dans l'eau et non le contraire** (à cause de la vivacité de la réaction) et jusqu'à l'apparition de la couleur **bleu** à **vert** pour un entretien préventif des canalisations et progressivement jusqu'à obtenir la couleur **orange** pour les interventions demandant un débouchage immédiat. La couleur **orange** est l'indicateur visuel indiquant que l'on a atteint plus de **90°C**, soit la température idéale permettant de dissoudre toutes les matières indésirables obstruant les conduits. Puis rincer à l'eau afin de passer progressivement de l'**orange** au **vert** au **bleu** puis à l'**incolore,** l'incolore étant la couleur indiquant la neutralisation complète des installations.

**DP 204IVD** attaque le zinc, le fer, certaines fontes et certain cuivre mais n'a pas d'action sur le plomb.

*EQUIPAGE – 36 Rue du Languedoc 11200 Lézignan Corbières – Tél : 04 68 27 88 41 – Mail : secretariat-equipage@hotmail.fr*

*Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.*
*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

Version : 01.2015

***Attention***: Dans le cas ou le **DP 204IVD** est susceptible de passer dans un siphon en PVC, il est préférable de l'utiliser dans la couleur **bleu** à **vert** soit à une température entre **30** et **60°**, afin d'éviter un dépassement de température pouvant provoquer une déformation des siphons en **PVC**.

**Ne pas utiliser DP 204IVD dans les canalisations en aluminium ou en métal zingué.**
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

***Démarche éco-responsable***

**Nous revendiquons par éco-responsable**

1) **Réduire l'impact environnemental** : présence d'un indicateur visuel avertissant l'utilisateur de la quantité de produit utilisée. Le surdosage est signalé.
2) **Préservation du matériel** : présence d'un indicateur visuel de température préservant les canalisations fragiles d'un traitement trop rude en température.

## CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

**DP 204IVD** entraîne une réaction très exothermique au contact avec l'eau.
Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°c.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

## CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

*EQUIPAGE – 36 Rue du Languedoc 11200 Lézignan Corbières – Tél : 04 68 27 88 41 – Mail : secretariat-equipage@hotmail.fr*

*Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.*
*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*