

FICHE TECHNIQUE

NVQ200

Aspirateur Poussières



Moteur puissant doté de la technologie «twinflow», turbine 2 étages pour une aspiration performante, avec variateur manuel 600/1200W. Ces deux vitesses permettent d'adapter la puissance au type de sol nettoyé.

Tête Acier Epoxy, robuste et tubes inox, crochets de fermeture métalliques.

Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil.

Silencieux, maniable et très robuste.

Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

Kit accessoires complet A1 :

601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
601027 Tube coudé inox Ø32mm
601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm avec clip d'accroche système parking (601059)
601141 Adaptateur double Ø32mm
601142 Bec suceur plat Ø32mm
601144 Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32mm
601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

Filtre inclus :

207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

Accessoires en option :

604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L (NVQ200)
604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15L (NVQ390)
601227 Turbobrosse à air Ø32mm
601323 Capteur poussières à roulettes Ø32mm
604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
236014 Câble 3x1mm2 longueur 10m nuplug

Désignation	NVQ200
Référence	843030
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	OUI
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression basse conso. (mm/CE)	1600 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 500cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 500 cm ²
Matériau	Tête acier Epoxy / Cuve Polypropylène
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - basse consommation	53 dBA (1) / 63 dBA (2)
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	7,8
Dimensions (mm)	355X355X435
Spécificités	Silencieux et Tête acier



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

